Gerade Platten 4.5 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 mm; Stahl

Art.-Nr. 4.444.08

Art.-Nr. 4.4455.08

Art.-Nr. 4.4445.08

Art.-Nr. 4.446.10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
	Gerade Platte 4.5 ws Steg 40 – Plattenstärke 4.0 mm	
4.444.02	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 2 Loch; 52 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 106745
4.444.04	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 4 Loch; 76 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 106752
4.444.06	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 6 Loch; 100 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 106677
4.444.08	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 8 Loch; 124 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 106936
4.444.14	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 14 Loch; 196 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 106875
4.444.16	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 16 Loch; 220 x 12 mm; Steg 40; Stahl	4 047075 137855
	Gerade Platte 4.5 ws Steg 40 divergierend – Plattenstärke 4.0 mm	
4.4445.02	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 2 Loch; 52 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 118878
4.4445.04	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 4 Loch; 76 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 118885
4.4445.06	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 6 Loch; 100 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 118892
4.4445.08	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 8 Loch; 124 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 117499
4.4445.10	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 10 Loch; 148 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 118908
4.4445.12	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 12 Loch; 172 x 12 mm; Steg 40; divergierend; Stahl	4 047075 118915
	Gerade Platte 4.5 ws – Plattenstärke 4.0 mm	
4.445.04	mit konischem Gewinde 4.5; 4 Loch; 48 x 12 mm; Stahl	4 047075 106776
4.445.05	mit konischem Gewinde 4.5; 5 Loch; 60 x 12 mm; Stahl	4 047075 106790
4.445.06	mit konischem Gewinde 4.5; 6 Loch; 72 x 12 mm; Stahl	4 047075 106806
4.445.08	mit konischem Gewinde 4.5; 8 Loch; 96 x 12 mm; Stahl	4 047075 106950
4.445.12	mit konischem Gewinde 4.5; 12 Loch; 144 x 12 mm; Stahl	4 047075 106882
4.445.16	mit konischem Gewinde 4.5; 16 Loch; 192 x 12 mm; Stahl	4 047075 106899
	Gerade Platte 4.5 ws divergierend – Plattenstärke 4.0 mm	
4.4455.02	mit konischem Gewinde 4.5; 2 Loch; 24 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 118977
4.4455.04	mit konischem Gewinde 4.5; 4 Loch; 48 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 118984

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten 4.5 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5 mm; Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.4455.05	mit konischem Gewinde 4.5; 5 Loch; 60 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 118991
4.4455.06	mit konischem Gewinde 4.5; 6 Loch; 72 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 119004
4.4455.08	mit konischem Gewinde 4.5; 8 Loch; 96 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 117482
4.4455.10	mit konischem Gewinde 4.5; 10 Loch; 120 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 119011
4.4455.12	mit konischem Gewinde 4.5; 12 Loch; 144 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 119028
4.4455.14	mit konischem Gewinde 4.5; 14 Loch; 168 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 119035
4.4455.16	mit konischem Gewinde 4.5; 16 Loch; 192 x 12 mm; divergierend; Stahl	4 047075 119042

Gerade Platte 4.5 ws Steg – Plattenstärke 5.0 mm

4.446.10	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 10 Loch; 148 x 16 mm; breit; Steg 40; Stahl	4 047075 106837
4.446.12	mit konischem Gewinde und Steg 4.5; 12 Loch; 172 x 16 mm; breit; Steg 40; Stahl	4 047075 106981

Gerade Platte 4.5 ws DC Steg – Plattenstärke 4.0 mm

4.473.04	mit konischem Gewinde und winkelstabilem DC-Loch am Steg 4.5; 4 Loch; 91 x 12 mm; Stahl	4 047075 118922
4.473.06	mit konischem Gewinde und winkelstabilem DC-Loch am Steg 4.5; 6 Loch; 115 x 12 mm; Stahl	4 047075 118939
4.473.08	mit konischem Gewinde und winkelstabilem DC-Loch am Steg 4.5; 8 Loch; 139 x 12 mm; Stahl	4 047075 118946
4.473.10	mit konischem Gewinde und winkelstabilem DC-Loch am Steg 4.5; 10 Loch; 163 x 12 mm; Stahl	4 047075 118953
4.473.12	mit konischem Gewinde und winkelstabilem DC-Loch am Steg 4.5; 12 Loch; 187 x 12 mm; Stahl	4 047075 118960

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.