

Placas de mano Mini 2.0 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; grosor de la placa 1.2 mm; titanio



Ilustración 5.9012.05



Ilustración 5.9022.04



Ilustración 5.9052.04S



Ilustración 5.9332.36



Ilustración 5.9012.13

















Ilustración 5.9032.06



Ilustración 5.9312.26



Ilustración 5.9342.34

N.º art.	Descripción	EAN
Placa recta Mini 2.0 ea		
5.9012.05	Placa mini recta con rosca cónica 2.0; 5A; 29 x 5 mm; titanio	 4047075129799
5.9012.13	Placa mini recta con rosca cónica 2.0; 13A; 77 x 5 mm; titanio	 4047075129805
Placa recta Mini 2.0 ea redonda puente		
5.9022.04	Miniplaca nervada con rosca cónica 2.0; 4A; 29 x 5 mm; titanio	 4047075148806
Placa K Mini 2.0 ea		
5.9032.06	Placa K con rosca cónica 2.0; 6A; L 37 mm; titanio	 4047075148813
Placa doble puente 2.0 ea		
5.9052.04S	Placa nerv. doble con rosca cónica 2.0; 4A; 15 x 11 mm; oblic.; titanio	 4047075129812
5.9052.07S	Placa nerv. doble con rosca cónica 2.0; 7A; 25 x 10 mm; oblic.; titanio	 4047075148820
5.9052.10	Placa nerv. doble con rosca cónica 2.0; 10A; 45 x 11 mm; recta.; titanio	 4047075129829
Placa T Mini 2.0 ea estrecho		
5.9312.24	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 2/4A; 30 x 5 mm; titanio	 4047075129836
5.9312.26	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 2/6A; 42 x 5 mm; titanio	 4047075158508
5.9312.28	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 2/8A; 54 x 5 mm; titanio	 4047075158515
Placa T Mini 2.0 ea ancho		
5.9332.34	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/4A; 30 x 5 mm; recta; titanio	 4047075129850
5.9332.36	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/6A; 42 x 5 mm; recta; titanio	 4047075158539
5.9332.38	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/8A; 54 x 5 mm; recta; titanio	 4047075158546
Placa T Mini 2.0 ea Δ		
5.9342.34	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/4A; 33 x 5 mm; titanio	 4047075148837

Placas de mano Mini 2.0 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; grosor de la placa 1.2 mm; titanio



Ilustración 5.9322.34







Ilustración 5.9322.36



Ilustración 5.9322.38

N.º art.	Descripción	EAN
Placa Y Mini 2.0 ea		
5.9322.34	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/4A; 33 x 5 mm; forma Y; titanio	 4047075129843
5.9322.36	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/6A; 45 x 5 mm; forma Y; titanio	 4047075149612
5.9322.38	Placa T mini con rosca cónica 2.0/2.0; 3/8A; 57 x 5 mm; forma Y; titanio	 4047075149629